

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Технически спецификации за изпълнение на Обособена позиция № 2 Доставка на други електроматериали и консумативи.

1. Предмет на поръчката:

Доставка на електроматериали, предназначени за обекти на ЕСО ЕАД, необходими при ремонт и поддръжка на преносната мрежа.

2. Обем на поръчката.

Обемът на доставката е даден в Таблица 2 от настоящата документация.

Място на доставка – склад на Възложителя, гр. Варна, кв. "Възраждане", бул. „Трети март“, подстанция „Варна Север“.

3. Стандарти

Материалите трябва да отговарят на действащите български и европейски стандарти и норми, съобразени с предложените материали в Квалификационната система(КС).

4. Технически характеристики

Предлаганите материали трябва да отговарят на техническите спецификации, посочени в Квалификационната система (КС), както и на посочените в таблица 2 характеристики.

5. Гаранционен период

Участникът трябва да гарантира работа на материалите от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка до изтичане на съответния гаранционен срок – не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца. При отклонения или дефекти стоките трябва да бъдат подменяни във възможно най-кратък срок, съобразно Квалификационна система (КС).

6. Срок за доставка – не по-дълъг от 45 календарни дни, считано от датата на подписване на договор за изпълнение на поръчката.

Таблица 2

№ по ред	Описание на материал	Мярка	Количество
1	Писалка, надписваща, перманентна - слънце и водоустойчива, черен цвят, 0,5mm	БР	130
2	Обозначителни пръстени ненадписани за проводник 6mm ² , бял или жълт цвят, дължина 20-30mm	БР	24
3	Обозначителни пръстени ненадписани за проводник 2.5mm ² , бял или жълт цвят, дължина 20-30mm	БР	44 416
4	Обозначителни пръстени ненадписани за проводник 4mm ² , бял или жълт цвят, дължина 20-30mm	БР	5 770
5	Прорязан кабелен канал с капак, Материал: PVC Ширина: 40 мм., Височина: 40 мм.	М	178
6	Прорязан кабелен канал с капак, Материал: PVC Ширина: 80 мм., Височина: 60 мм.	М	11
7	Прорязан кабелен канал с капак, Материал: PVC, Ширина: 60 мм., Височина: 60 мм.	М	86
8	Светлинен индикатор, зелен, 220 VAC, за монтаж на DIN шина; <1W; корпус на автоматичен предпазител	БР	20

№ по ред	Описание на материал	Мярка	Количество
9	Светлинен индикатор, червен, 220 VAC, за монтаж на DIN шина; <1W; корпус на автоматичен предпазител	БР	7
10	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 95 мм ² ; с отвор Ø 13	БР	46
11	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 95 мм ² ; с отвор Ø 10	БР	158
12	Обувка кабелна -медна ; с изолация; 2.5 мм ² ; с отвор Ø6	БР	2 224
13	Обувка кабелна -медна ; с изолация; 6mm ² ; с отвор Ø 6	БР	25
14	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 16mm ² ; с отвор Ø10	БР	260
15	Обувка кабелна -медна ; с изолация; 1.5 мм ² ; с отвор Ø6	БР	1 145
16	Обувка кабелна -медна ; със синя изолация; 1.5 мм ² ; с отвор Ø5	БР	4 330
17	Обувка кабелна -алуминиева ; без изолация; 70 мм ² ; с отвор Ø 12	БР	2
18	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 50 мм ² ; с отвор Ø10	БР	16
19	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 25 мм ² ; с отвор Ø 13	БР	46
20	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 25 мм ² ; с отвор Ø 8	БР	152
21	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 25 мм ² ; с отвор Ø 12, лята	БР	24
22	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 25 мм ² ; с отвор Ø 8	БР	18
23	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 200мм и ширина 2.5-3 мм	БР	4 350
24	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 200мм и ширина 4.5-5 мм	БР	580
25	Перфорирана монтажна шина DIN 35x7.5 мм	М	264
26	Изолиран кабелен накрайник 2x2,5мм ² /12мм -двоен	БР	920
27	Изолиран кабелен накрайник 2x2,5мм ² /18мм -двоен	БР	1 310
28	Изолиран кабелен накрайник 1,5 мм ² /12мм -единичен	БР	26 377
29	Изолиран кабелен накрайник 4,0 мм ² /12мм -единичен	БР	60
30	Изолиран кабелен накрайник 2x1,5мм ² /12мм -двоен	БР	2 000
31	Изолиран кабелен накрайник 2x1,5мм ² /18мм -двоен	БР	1 420
32	Изолиран кабелен накрайник 2.5мм ² /12мм -единичен	БР	6 198
33	Кабелна маркировка, PVC ("Бирка" - кръгла)	БР	2 975
34	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 200мм и ширина 3-4мм	БР	1 200
35	Прорязан кабелен канал с капак, Материал: PVC, Ширина: 40 мм., Височина: 60 мм.	М	14
36	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 160мм и ширина 3-4мм	БР	2 300
37	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 10 мм ² ; с отвор Ø 8 мм	БР	60
38	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 10 мм ² ; с отвор Ø 10 мм	БР	20
39	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 250мм и ширина 3-4мм	БР	1 350
40	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 300мм и ширина 3-4мм	БР	1 730
41	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 250мм и ширина 3-4мм	БР	1 440
42	Щуцер за кабел, материал: полиамид; резба: PG36; степен на защита IP68; в комплект с гайка	БР	2
43	Изолиран кабелен накрайник 1,0 мм ² /12мм -единичен	БР	1 760
44	Обувка кабелна -алуминиева; без изолация; 95 мм ² ; с отвор Ø12 mm; лята	БР	4
45	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 300мм и ширина 3-4мм	БР	450
46	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 6 мм ² ; с отвор Ø 8 мм	БР	398
47	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 300 mm и ширина 5-6 mm	БР	2 640
48	Прорязан кабелен канал с капак, Материал: PVC, Ширина: 100 мм., Височина: 60 мм.	М	16
49	Прорязан кабелен канал с капак, Материал: PVC, Ширина: 60 мм., Височина: 40 мм.	М	57

№ по ред	Описание на материал	Мярка	Количество
50	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 280-300 mm и ширина 4-5 mm	БР	40
51	Изолиран кабелен накрайник 0,75 мм ² /8мм -единичен	БР	1 060
52	Светлинен индикатор, червен, 48 VDC; за монтаж на DIN шина; <1W; корпус на автоматичен предпазител	БР	6
53	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 250 mm и ширина 3-3,6 mm	БР	200
54	Изолиран кабелен накрайник 0,5 мм ² /8мм -единичен	БР	960
55	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 350-400 mm и ширина 3-4 mm	БР	1 100
56	Кабелни превръзки, UV-устойчиви с дължина 120-160 mm и ширина 4-5 mm	БР	150
57	Прорязан кабелен канал с капак, Материал: PVC, Ширина: 30 мм., Височина: 30 мм.	М	20
58	Обувка кабелна -медна ; без изолация; 35 мм ² ; с отвор Ø11	БР	20

Забележка: Оферираните "Обувки кабелни" от цялата гама, да отговарят на условието "Допуснат производител" в класификационната система на "Накрайници за кримпване на многожилен проводник".